

35-4-0

Lader - 8.4 To - auf Pneus - Knicklenkung - Partikelfilter - 30 km/h



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Arbeitsgewicht	8350 kg
Transportlänge (über alles)	6395 mm
Transportbreite (über alles)	2400 mm
Transportbreite ohne Kübel	2400 mm
Transporthöhe (über alles)	3030 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	1500 lt
Bodenfreiheit	385 mm
Achsabstand	2600 mm
Hebehöhe über alles max.	4680 mm
Ausschütthöhe max.	2775 mm
Kipplast - gerade/geknickt	5745/5260 kg
Höhe Kübelbolzen	3675 mm
Kübelbreite	2400 mm
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	3497 mm

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

Schnellwechsler	oui
-----------------	-----

--- Raupen und Reifen

Raupen oder Reifen	pneus
Reifenabmessung - 1. Achse	15.5-25
Motorenstärke	104/72 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	150 lt
Hubraum	4525 cm3
Antriebstyp	hydrostatique
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	30 km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé
Lenkachse	2 roues arrière

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 2046

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	oui