35-6-0 Lader - 9.9 to - auf Pneus - Knicklenkung - Partikelfilter - 40 km/h

INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFROMATIONEN	
--- Transport	
Transportlänge (über alles)	6445 mm
Transportbreite (über alles)	2250 mm
Transporbreite ohne Kübel	2190 mm
Transporthöhe (über alles)	2980 mm
--- Besonderheiten	
Bodenfreiheit	435 mm
Hebehöhe über alles max.	4880 mm
Ausschütthöhe max.	1000 mm
Ausschüttweite	2865 mm
Kipplast - gerade/geknickt	5810 kg
Höhe Kübelbolzen	1000 mm
Kübelbreite	2250 mm
Staplergabeln	oui
Gabel-Hubhöhe max.	1810 mm
Einschlagwinkel Kübel aussen	76°
Einschlagwinkel Rad aussen	44°
STANDARD-AUSRÜSTUNGEN	
Schnellwechsler	oui
--- Raupen und Reifen	
Raupen oder Reifen	pneus
Reifenabmessung - 1. Achse	17.5R25
Motorenstärke	85/116 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	150 lt
Hubraum	4038 cm3
Antriebstyp	hydro
Höchstgeschw. (vor-/rückwärts)	40 km/h
Châssis starr oder geknickt	articulé
Lenkachse	1er
--- Batterie und Stromunterbruch	
Maschinenspannung	12 Volt
Batterieabmessung (LxIxH)	180x180x350 mm
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	
Kennzeichen	oui
Nummernschild	VS 2571
--- Schlüssel	**oui**
--- Verschiedenes Zubehör	
Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	oui