


38-5-0

Bagger - 25 To - Eisen - Normalschwenkung - Feinstaubfilter



Élément	Balancier 2500 (0 pied à 9 pouces)	Table technique à pied et rétro
A - Profondeur maximale d'excavation	10280	3370
B - Profondeur maximale d'excavation	4060	1270
C - Hauteur maximale de course	10160	3230
D - Hauteur maximale de déversement	7200	2280
E - Hauteur de franchissement	3070	970
F - Longueur de transport sans tour	10150	3180
G - Largeur de pivotement maximum	9180	2880



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

Transportgewicht	24700 kg
Transportlänge (über alles)	10150 mm
Transportbreite (über alles)	3190 mm
Transporthöhe (über alles)	3070 mm
--- Besonderheiten	
Kübelinhalt SAE (min/max)	740/1490 lt
Kübelinhalt standard SAE/CECE	1490/--- lt
Breite des Standardkübels	140 cm
Schürfkraft des Kübel	156 Kn
Bodenfreiheit	460 mm
Bodendruck	0.50 kgf/cm2
Max.Tragweite Boden(Maschinenachse)	10110 mm
Ablasshöhe max.	7200 mm
Normaldrehung/kurz	normale
Drehkreis vorne	3440 mm
Hebekapazität min beim Drehen	3660 kg
Hebekapazität min vorne	4400 kg
--- Aufhängung	
Marke der Aufhängung	ASM
Typ der Aufhängung	ASM 100 - F1
Schnellwechsler	oui