

86-3-0

Walze für Asphalt - 450 kg - 1 Walze - starr - ohne Sitz - Diesel



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

| | |
|------------------------------|---------|
| Transportgewicht | 450 kg |
| Transportlänge (über alles) | 2200 mm |
| Transportbreite (über alles) | 825 mm |
| Transporthöhe (über alles) | 1100 mm |

--- Besonderheiten

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Montierte Leistung ohne Vibration | 25 % |
| Montierte Leistung mit Vibration | 20 % |
| Frequenz | 70 Hz |
| Amplitude | 0.43 mm |
| Zentrifugalkraft | 13.5 Kn |
| Knickung | non |
| Geschwindigkeit ohne Vibration | 0 à 1.6 km/h |
| Geschwindigkeit mit Vibration | 0 à 2.6 km/h |

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

MOTORAUSRÜSTUNG

--- Motor - Allgemeines

| | |
|----------------------------|---------------|
| Versorgung Motor | diesel |
| Motorenstärke | 4.8/3.6 CV/kW |
| Inhalt Brennstoffreservoir | 4 lt |

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

--- Ton-Niveau