

88-10-0

Walze für Asphalt - 1'700 kg - 1 Walze gefüllt hinten - knickg.



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Transportgewicht	1700 kg
Transportlänge (über alles)	2194 mm
Transportbreite (über alles)	1056 mm
Transporthöhe (über alles)	1627 mm

--- Besonderheiten

Zylinderdurchmesser	580 mm
Achsabstand	1483 mm
Montierte Leistung ohne Vibration	40 %
Montierte Leistung mit Vibration	30 %
Frequenz	42/63 Hz
Amplitude	0.40 mm
Zentrifugalkraft	8/17 Kn
Knickung	oui
Geschwindigkeit ohne Vibration	0-10 km/h
Geschwindigkeit mit Vibration	0-10 km/h

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

MOTORAUSRÜSTUNG

--- Motor - Allgemeines

Versorgung Motor	diesel
Motorenstärke	20.2/15.1 CV/kW
Inhalt Brennstoffreservoir	30 lt
Antriebstyp	hydrostatique

--- Batterie und Stromunterbruch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- Kennzeichen & Fahrzeugbewilligung

--- Schlüssel

--- Verschiedenes Zubehör

Gemäss Feinstaubfiltergesetz	oui
Feinstaubfilter auf Masch. Montiert	non

--- Ton-Niveau