

524-207-1

Betonbrecher mit viel Eisen - 2200 kg - 450 mm - für 15-23 To



INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFROMATIONEN

--- Transport

Gewicht ohne Aufhängung	2260 kg
Abmessungen über alles (LxIxHx)	2200x1200x1000 mm
Länge ohne Aufhängung	2200 mm

--- Besonderheiten

Brechzange	oui
Schneidzange	non
Abbruchzange	non
End-Spannkraft	90 to
Messer-Spannkraft	350 to
Messer	oui
Messerlänge	440 mm
Messerbefestigung	boulonné
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	450 mm
Backenlänge	600/830 mm
Backenbreite fest	380/510 mm

HYDRAULIKSYSTEM

--- Druck/Menge (Zubehör)

Anzahl Leitungen auf Zubehör	4
Position Zange oder Hammer	pince
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Litermenge Öl (min/max)	10/20 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	140 bar

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

--- Bohrung MTA

Bohrtyp MTA	IJ
-------------	----

--- Anpassung

Anpassung möglich auf Maschine	14-25 to
Optimale Anpassung auf Maschine	15-23 to