

530-150-23

Hammer INDECO - 80 kg - 150/2 W - für Bagger von 0.7 bis 3 to - Ref. 22491



## INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

## GRUNDINFORMATIONEN

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| --- Transport                |          |
| Arbeitsgewicht               | 80/98 kg |
| Gewicht ohne Aufhängung      | 70/88 kg |
| Länge ohne Aufhängung        | 995 mm   |
| Länge mit Aufhängung         | 995 mm   |
| Transportbreite (über alles) | 270 mm   |
| Transporthöhe (über alles)   | 995 mm   |

## --- Besonderheiten

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Gewicht Werkzeug               | 5 kg          |
| Durchmesser Werkzeug           | 45 mm         |
| Länge Werkzeug                 | 440 mm        |
| Schlagzahl pro Minute          | 470-1780      |
| Energieklasse pro Schlag       | 200 joules    |
| Absorbierte Energie max.       | 5.5 kW        |
| Öltemperatur                   | -20 à +75 ° C |
| Öl-Viskosität bei 30-70 Grad C | 15 + 90 cst   |

## HYDRAULIKSYSTEM

## --- Druck/Menge (Zubehör)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Litermenge Öl (min/max)  | 15-40 lt/min |
| Empfohlene Ölmenge       | 15-40 lt/min |
| Arbeitsdruck (min/max)   | 105-125 bar  |
| Empfohlener Arbeitsdruck | 105-125 bar  |
| Druck Rücklauf max.      | 13 bar       |

## STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

## --- Aufhängung

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Bohrtyp MTA                       | A1    |
| Bohrung MTA (A) - Lochdurchmesser | 18 mm |
| Andere Bohrungen                  | non   |

## --- Plaque fixation

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Länge der Anbauplatte  | 270 mm |
| Breite der Anbauplatte | 195 mm |
| Dicke der Anbauplatte  | 15 mm  |

## --- Anpassung

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Anpassung möglich auf Maschine  | 0.7 à 3 to   |
| Optimale Anpassung auf Maschine | 0.8 à 2.5 to |

## --- Verschiedenes Zubehör

|                |         |
|----------------|---------|
| LwA (aussen)   | 123 dBA |
| Schallgedämpft | non     |