

530-7000-4

Hammer INDECO - 4'000 kg - MES 7000 HD - für Bagger von 32 bis 63 to - Ref. 49



## INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

## GRUNDINFORMATIONEN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| --- Transport              |         |
| Arbeitsgewicht             | 4000 kg |
| Gewicht ohne Aufhängung    | 3300 kg |
| Transporthöhe (über alles) | 3200 mm |

## --- Besonderheiten

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Gewicht Werkzeug               | 280 kg         |
| Durchmesser Werkzeug           | 180 mm         |
| Länge Werkzeug                 | 1450 mm        |
| Schlagzahl pro Minute          | 320-580        |
| Energieklasse pro Schlag       | 10040 joules   |
| Absorbierte Energie max.       | 70 kW          |
| Öltemperatur                   | -20 à + 75 ° C |
| Öl-Viskosität bei 30-70 Grad C | 15 + 90 cst    |

## HYDRAULIKSYSTEM

## --- Druck/Menge (Zubehör)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Litermenge Öl (min/max) | 250-305 lt/min |
| Arbeitsdruck (min/max)  | 140-165 bar    |

## STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

## --- Aufhängung

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Bohrtyp MTA                       | J      |
| Bohrung MTA (J) - Lochdurchmesser | oui mm |

## --- Plaque fixation

## --- Anpassung

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Anpassung möglich auf Maschine  | 32 à 63 to |
| Optimale Anpassung auf Maschine | 36 à 52 to |

## --- Verschiedenes Zubehör