

530-900-42

Hammer INDECO - 550 kg - 900 W - für Bagger von 5 bis 14 to - Ref. 2324



## INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

## GRUNDINFORMATIONEN

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| --- Transport                  |                |
| Arbeitsgewicht                 | 550 kg         |
| Gewicht ohne Aufhängung        | 450 kg         |
| Transporthöhe (über alles)     | 1530 mm        |
| --- Besonderheiten             |                |
| Gewicht Werkzeug               | 30 kg          |
| Durchmesser Werkzeug           | 90 mm          |
| Länge Werkzeug                 | 700 mm         |
| Schlagzahl pro Minute          | 570/1180       |
| Energieklasse pro Schlag       | 1060 joules    |
| Absorbierte Energie max.       | 16 kW          |
| Öltemperatur                   | -20 à + 75 ° C |
| Öl-Viskosität bei 30-70 Grad C | 15 + 90 cst    |

## HYDRAULIKSYSTEM

## --- Druck/Menge (Zubehör)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Anzahl Leitungen auf Zubehör | 2             |
| Position Zange oder Hammer   | marteau       |
| Litermenge Öl (min/max)      | 70-100 lt/min |
| Empfohlene Ölmenge           | 80-90 lt/min  |
| Arbeitsdruck (min/max)       | 105-130 bar   |
| Empfohlener Arbeitsdruck     | 120-125 bar   |
| Druck Rücklauf max.          | 15 bar        |
| Rücklauf notwendig           | non           |

## STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

## --- Aufhängung

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Bohrtyp MTA                       | E7    |
| Bohrung MTA (E) - Lochdurchmesser | 22 mm |
| Andere Bohrungen                  | non   |

## --- Plaque fixation

## --- Anpassung

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Anpassung möglich auf Maschine  | 5 - 14 to |
| Optimale Anpassung auf Maschine | 6 - 12 to |

## --- Verschiedenes Zubehör

|                |         |
|----------------|---------|
| LwA (aussen)   | 123 dBA |
| Schallgedämpft | oui     |