

1-3-0

Chargeuse - 11.7 to - s/pneus - articulée - 111-52-5 - 40 km/h - VS 12207



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

| | |
|--------------------------------|----------|
| Poids en ordre de marche | 11740 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 7420 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 2500 mm |
| Largeur transport sans godet | 2440 mm |
| Hauteur transport (hors-tout) | 3220 mm |

--- Spécificités

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Capacité du godet | 1800 lt |
| Garde au sol | 460 mm |
| Empattement | 3000 mm |
| Hauteur Levage hors-tout max. | 5120 mm |
| Hauteur déversement max. | 3870 mm |
| Portée déversement | 3580 mm |
| Charge basculement - ligne/braqué | 8270 kg |
| Hauteur axe godet | 3870 mm |
| Largeur du godet | 2500 mm |
| Fourches à palette | oui |
| Hauteur levage fourche max | 3710 mm |
| Equipement aimant | non |

EQUIPEMENTS STANDARDS

| | |
|---------------|-----|
| Atache rapide | oui |
|---------------|-----|

--- Chenilles et pneus

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Chenilles ou pneus | pneus |
| Dimension pneu - 1er essieu | 20.5-25 |
| Puissance moteur | ???/114 CV/kW |
| Capacité du réservoir carburant | 224 lt |
| Cylindrée | 5702 cm3 |
| Type de transmission | hydro |
| Vitesse maximale (avant/arrière) | 43.1/ km/h |
| Châssis rigide ou articulé | articulé |
| Essieu dirigeable | 1er |
| Oscillation essieu avant | 40° ° |
| Distance entre les essieux (axe) | 3000 mm |

--- Batterie et coupe-circuit

| | |
|-----------------|----------|
| Tension machine | 24V Volt |
|-----------------|----------|

INFOS COMPLEMENTAIRES

| | |
|-----------------|----------|
| Immatriculation | oui |
| N° plaque | VS 12207 |

--- Clés

--- Equipements divers

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Conforme à la loi filtre particule | oui |
| Filtre à particules monté s/machine | oui |

