

4-3-0

Chargeuse - 22 to - s/pneus - articulée - direct - 40 km/h - VS 2245



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	22450 kg
Longueur transport (hors-tout)	8630 mm
Largeur transport (hors-tout)	3000 mm
Largeur transport sans godet	3000 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3540 mm

--- Spécificités

Capacité du godet	4.0 m3 lt
Garde au sol	550 mm
Empattement	3450 mm
Hauteur Levage hors-tout max.	5870 mm
Hauteur déversement max.	3220 mm
Portée déversement	1180 mm
Charge basculement - ligne/braqué	17410/15285 kg
Hauteur axe godet	4355 mm
Largeur du godet	3000 mm
Fourches à palette	oui
Hauteur levage fourche max	4120 mm

EQUIPEMENTS STANDARDS

Attache rapide	non
----------------	-----

--- Chenilles et pneus

Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	26.5-25
Puissance moteur	249/183 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	310 lt
Cylindrée	9960 cm3
Type de transmission	hydrostatique
Vitesse maximale (avant/arrière)	40/10 km/h
Châssis rigide ou articulé	articulé
Essieu dirigeable	2ème
Oscillation essieu avant	0 °
Oscillation essieu arrière	13 °
Distance entre les essieux (axe)	3450 mm

--- Batterie et coupe-circuit

Tention machine	24 Volt
Dimension de la batterie (LxlxH)	510x220x220 mm

INFOS COMPLEMENTAIRES

Immatriculation	plaque déposée
N° plaque	VS 2245

--- Clés

--- Equipements divers

Conforme à la loi filtre particule	oui - partout
------------------------------------	---------------

Filtre à particules monté s/machine

oui
