

4-5-0

Chargeuse - 15.6 to - s/pneus - articulée - 111-52-5 - 40 km/h - VS 2415



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	15600 kg
Longueur transport (hors-tout)	7810 mm
Largeur transport (hors-tout)	2650 mm
Largeur transport sans godet	2492 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3280 mm

--- Spécificités

Capacité du godet	2500 lt
Garde au sol	455 mm
Empattement	3000 mm
Hauteur Levage hors-tout max.	5460 mm
Hauteur déversement max.	2650 mm
Portée déversement	1310 mm
Charge basculement - ligne/braqué	9140 kg
Hauteur axe godet	2130 mm
Largeur du godet	2650 mm
Rayon braquage benne ext.	12000 mm
Rayon braquage roue ext.	5367 mm
Équipement aimant	non
Équipement balayeuse	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

Attache rapide	oui
----------------	-----

--- Chenilles et pneus

Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	20.5-25
Puissance moteur	128 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	224 lt
Cylindrée	5702 cm ³
Type de transmission	hydro/méc.
Vitesse maximale (avant/arrière)	40 km/h
Châssis rigide ou articulé	articulé
Essieu dirigeable	aucun
Distance entre les essieux (axe)	3000 mm

--- Batterie et coupe-circuit

Tension machine	24 Volt
Dimension de la batterie (LxlxH)	340x170x210 mm

INFOS COMPLEMENTAIRES

Immatriculation	oui
N° plaque	VS 2415

--- Clés

--- Equipements divers

Conforme à la loi filtre particule	oui
------------------------------------	-----

Filtre à particules monté s/machine

oui
