

6-1-0

Chargeuse - 3.7 to - s/pneus - articulée - 111-52-16 - 20 km/h - VS 10747



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche

3720 kg

Longueur transport (hors-tout)

4560 mm

Largeur transport (hors-tout)

1500 mm

Largeur transport sans godet

1380 mm

Hauteur transport (hors-tout)

2465 mm

--- Spécificités

Capacité du godet

450 lt

Empattement

1795 mm

Hauteur Levage hors-tout max.

3620 mm

Hauteur déversement max.

2320 mm

Portée déversement

730 mm

Largeur du godet

1500 mm

Fourches à palette

oui

Hauteur levage fourche max

2870 mm

Rayon braquage benne ext.

3990

Rayon braquage roue ext.

3385

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de l'attache

111-52-16

--- Chenilles et pneus

Dimension pneu - 1er essieu

11.5-80/15

Nombre ply - 1er essieu

15 AS

Type de chaînes MTA

11.5-80

MOTORIZATION

--- Moteur généralités

Puissance moteur

41/30 CV/kW

Capacité du réservoir carburant

30 lt

Type de transmission

hydrostatique

Vitesse maximale (avant/arrière)

20 km/h

Châssis rigide ou articulé

articulé

Essieu dirigeable

articulé

--- Batterie et coupe-circuit

INFOS COMPLEMENTAIRES

--- Immatriculation & permis circul

Immatriculation

oui

N° plaque

VS 10747

Date du dernier test anti-pollution

13.11.1998

Conforme à la loi filtre particule

oui - partout

Filtre à particules monté s/machine

non