

6-10-0

Chargeuse - 4.9 to - s/pneus - articulée - FAP-111-52-12 - 30 km/h - VS 2198



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	4'960 kg
Longueur transport (hors-tout)	4'890 mm
Largeur transport (hors-tout)	1'750 mm
Largeur transport sans godet	1'700 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2'480 mm

--- Spécificités

Capacité du godet	850-1400 lt
Garde au sol	200 mm
Empattement	1'920 mm
Hauteur Levage hors-tout max.	3'000 mm
Hauteur déversement max.	2'500 mm
Portée déversement	700 mm
Charge basculement - ligne/braqué	3'400 kg
Hauteur axe godet	3'252 mm
Largeur du godet	1'850 mm
Rayon braquage roue ext.	2'250
Force de levage	40 kN

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de l'attache	111-52-12
-------------------	-----------

--- Chenilles et pneus

Dimension pneu - 1er essieu	12.5-20
Type de chaînes MTA	type 12

MOTORISATION

--- Moteur généralités

Puissance moteur	60/44 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	80 lt
Châssis rigide ou articulé	articulé

--- Batterie et coupe-circuit

INFOS COMPLEMENTAIRES

--- Immatriculation & permis circul

Immatriculation	oui
N° plaque	VS 2198
Date du dernier test anti-pollution	11 - 2023
Date prochain test anti-pollution	2025 - 11
Conforme à la loi filtre particule	oui - partout
Filtre à particules monté s/machine	oui