


8-4-0

Rétro - 15 to - caoutchouc/métallique - rotation ultra courte - FAP - ASM 82



Elément	Catégorie	Balancier 2,52 m
A - Distance de fouille maximale	mm	8300
B - Profondeur de fouille maximale	mm	5530
C - Hauteur de fouille maximale	mm	9220
D - Hauteur de déplacement maximale	mm	6760
E - Hauteur de transport	mm	2840
F - Longueur hors tout de transport	mm	7290
G - Rayon de pivotement minimal	mm	2060
H - Hauteur de fouille mini	mm	480
I - Profondeur de fouille mini	mm	530
J - Inclinaison de la lame	Degrés	25



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Poids transport	15510 kg
Longueur transport (hors-tout)	7290 mm
Largeur transport (hors-tout)	2720 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2840 mm
--- Spécificités	
Capacité du godet SAE (min/max)	290/700 lt
Capacité godet standard SAE/CECE	660/550 lt
Force de cavage du godet	86 Kn
Garde au sol	440 mm
Pression au sol	0.42 kgf/cm2
Portée maximum au sol (axe machine)	8300 mm
Hauteur de vidage max.	6760 mm
Rotation normale/courte	ultra-courte
Rayon rotation avant	2060 mm
Capacité de levage min en rotation	1730 kg
Capacité de levage min en avant	2730 kg
--- Attache	
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 82 - E1
Attache rapide	oui