

12-10-0

Rétro - 2210 kg - caoutchouc - rotation ultra courte - MS03



#### DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Poids transport                     | 2390 kg                  |
| Longueur transport (hors-tout)      | 3930 mm                  |
| Largeur transport (hors-tout)       | 1440 mm                  |
| Hauteur transport (hors-tout)       | 2410 mm                  |
| --- Spécificités                    |                          |
| Capacité du godet SAE (min/max)     | 37/85 lt                 |
| Largeur du godet standard           | 50 cm                    |
| Force de cavage du godet            | 18.6 Kn                  |
| Garde au sol                        | 295 mm                   |
| Pression au sol                     | 0.30 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Portée maximum au sol (axe machine) | 4300 mm                  |
| Hauteur de vidage max.              | 2870 mm                  |
| Rayon rotation avant                | 1880 mm                  |
| Capacité de levage min en rotation  | 240 kg                   |
| Capacité de levage min en avant     | 590 kg                   |
| --- Attache                         |                          |
| Marque de l'attache                 | Lehnhoff                 |
| Type de l'attache                   | MS 03 - C1               |