


15-6-0

Rétro - 32 to - métalliques - rotation normale - FAP - OQ 80 FH



Description	Unité	Fiche 6.2 m 20' 4"
Bras	3,05 10' 0"	
A. Portée d'excavation maximale	10716 35' 2"	
B. Portée d'excavation maximale au sol	10520 34' 6"	
C. Profondeur d'excavation maximale	7247 24' 1"	
D. Hauteur d'attaque maximale	11079 33' 1"	
E. Hauteur de déversement maximale	7037 23' 1"	
F. Profondeur de creusement vertical maximale	5480 18' 0"	
G. Rayon de déport avant minimum	4180 14' 0"	
H. Hauteur d'excavation maximale (creusage du sol à 2,44 m (8'))	7180 23' 9"	



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Poids transport	33450 kg
Longueur transport (hors-tout)	10530 mm
Largeur transport (hors-tout)	3190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3350 mm
--- Spécificités	
Largeur du godet standard	1600 cm
Force de cavage du godet	168 Kn
Garde au sol	480 mm
Portée maximum au sol (axe machine)	10716 mm
Hauteur de vidage max.	7037 mm
Rotation normale/courte	normale
Rayon rotation avant	4180 mm
Débit d'huile (min/max)	526 lt/min
Pression de service (min/max)	360 bar
--- Attache	
Marque de l'attache	OilQuick
Type de l'attache	80
Attache rapide	oui
Immatriculation	non