

31-2-0

Chargeuse - 2.0 to - s/chenilles - compacte - 111-52-22 - 9 km/h - VS 2047



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	2220 kg
Longueur transport (hors-tout)	2905 mm
Largeur transport (hors-tout)	1350 mm
Largeur transport sans godet	1250 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1950 mm

--- Spécificités

Capacité du godet	244 lt
Garde au sol	200 mm
Hauteur Levage hors-tout max.	3470 mm
Hauteur déversement max.	2080 mm
Pression au sol à vide	0.33 kg/cm ²
Pression au sol en charge	0.40 kg/cm ²
Hauteur axe godet	2720 mm
Largeur du godet	1250 mm

EQUIPEMENTS STANDARDS

Type de l'attache	111-52-22
Position du machiniste	siège

--- Chenilles et pneus

Chenilles ou pneus	chenilles
Chenilles (métalliques/caoutchouc)	caoutchouc
Dimensions des chenilles	250x72x50 mm
Largeur des patins/chenilles	250 mm
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	34.5/25.3 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	42 lt
Type de transmission	hydrostatique
Vitesse maximale (avant/arrière)	4.5/9 km/h

INFOS COMPLEMENTAIRES

Immatriculation	oui
N° plaque	VS 2047

--- Clés

--- Equipements divers

Conforme à la loi filtre particule	oui - partout
Filtre à particules monté s/machine	non