

35-4-0

Chargeuse - 8.4 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-5 - 30 km/h - VS 2046

**DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES****INFORMATIONS DE BASE****--- Transport**

Poids en ordre de marche	8350 kg
Longueur transport (hors-tout)	6395 mm
Largeur transport (hors-tout)	2400 mm
Largeur transport sans godet	2400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3030 mm

**--- Spécificités**

Capacité du godet	1500 lt
Garde au sol	385 mm
Empattement	2600 mm
Hauteur Levage hors-tout max.	4680 mm
Hauteur déversement max.	2775 mm
Charge basculement - ligne/braqué	5745/5260 kg
Hauteur axe godet	3675 mm
Largeur du godet	2400 mm
Fourches à palette	oui
Hauteur levage fourche max	3497 mm

**EQUIPEMENTS STANDARDS**

Attache rapide	oui
----------------	-----

**--- Chenilles et pneus**

Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	15.5-25
Puissance moteur	104/72 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	150 lt
Cylindrée	4525 cm3
Type de transmission	hydrostatique
Vitesse maximale (avant/arrière)	30 km/h
Châssis rigide ou articulé	articulé
Essieu dirigeable	2 roues arrière

**--- Batterie et coupe-circuit****INFOS COMPLEMENTAIRES**

Immatriculation	oui
N° plaque	VS 2046

**--- Clés****--- Equipements divers**

Conforme à la loi filtre particule	oui
Filtre à particules monté s/machine	oui