

35-6-0

Chargeuse - 9.9 to - s/pneus - articulée - FAP - 111-52-5 - 40 km/h - VS 2571



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Longueur transport (hors-tout)	6445 mm
Largeur transport (hors-tout)	2250 mm
Largeur transport sans godet	2190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm

--- Spécificités

Garde au sol	435 mm
Hauteur Levage hors-tout max.	4880 mm
Hauteur déversement max.	1000 mm
Portée déversement	2865 mm
Charge basculement - ligne/braqué	5810 kg
Hauteur axe godet	1000 mm
Largeur du godet	2250 mm
Fourches à palette	oui
Hauteur levage fourche max	1810 mm
Rayon braquage benne ext.	76°
Rayon braquage roue ext.	44°

EQUIPEMENTS STANDARDS

Attache rapide	oui
----------------	-----

--- Chenilles et pneus

Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	17.5R25
Puissance moteur	85/116 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	150 lt
Cylindrée	4038 cm3
Type de transmission	hydro
Vitesse maximale (avant/arrière)	40 km/h
Châssis rigide ou articulé	articulé
Essieu dirigeable	1er

--- Batterie et coupe-circuit

Tention machine	12 Volt
Dimension de la batterie (LxIxH)	180x180x350 mm

INFOS COMPLEMENTAIRES

Immatriculation	oui
N° plaque	VS 2571

--- Clés

	oui
--	-----

--- Equipements divers

Conforme à la loi filtre particule	oui
Filtre à particules monté s/machine	oui