


38-5-0

Rétro - 25 to - métalliques - rotation normale - FAP - ASM 100



Éléments	Balanceur 2500 (à pied 9 pouces)	Pelle hydraulique à godet rétro mm profondeur
A - Profondeur maximale d'excavation	10290	5370
B - Profondeur maximale d'excavation	4060	5270
C - Hauteur maximale de course	10160	5170
D - Hauteur maximale de déversement	7200	4200
E - Hauteur de transport	3070	3070
F - Longueur de transport hors tout	10150	10150
G - Largeur de piedmont maximum	2480	1210



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Poids transport	24700 kg
Longueur transport (hors-tout)	10150 mm
Largeur transport (hors-tout)	3190 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3070 mm
--- Spécificités	
Capacité du godet SAE (min/max)	740/1490 lt
Capacité godet standard SAE/CECE	1490/--- lt
Largeur du godet standard	140 cm
Force de cavage du godet	156 Kn
Garde au sol	460 mm
Pression au sol	0.50 kgf/cm2
Portée maximum au sol (axe machine)	10110 mm
Hauteur de vidage max.	7200 mm
Rotation normale/courte	normale
Rayon rotation avant	3440 mm
Capacité de levage min en rotation	3660 kg
Capacité de levage min en avant	4400 kg
--- Attache	
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 100 - F1
Attache rapide	oui