


38-7-0

Rétro - 25 to - métalliques - rotation normale - FAP - Likufix 48 FH



Débattements	
avec dispositif d'attache rapide 3	
Longueur de balancier	m 3,00
Profondeur maxi d'extraction	m 6,85
Portée maxi au sol	m 10,05
Hauteur maxi de déversement	m 6,65
Hauteur maxi à la dent	m 9,70
Forces aux dents	
sans dispositif d'attache rapide 3	
Force de pénétration ISO	kN 112
Force de cavage ISO	kN 11,4
Force de cavage ISO	kN 178
Force de cavage ISO	t 18,1
avec dispositif d'attache rapide	
Force de pénétration ISO	kN 107
Force de cavage ISO	t 10,9
Force de cavage ISO	kN 153
Force de cavage ISO	t 15,6
Châssis	
Largeur des tiges	mm 500 800 100
Poids	kg 23 600 23 600 24 500
Pression au sol	kg/cm² 0,60 0,50 0,41



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Poids transport	23900 kg
Longueur transport (hors-tout)	9700 mm
Largeur transport (hors-tout)	2920 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3060 mm
--- Spécificités	
Capacité du godet SAE (min/max)	1350 lt
Largeur du godet standard	1400 cm
Force de cavage du godet	153 Kn
Garde au sol	465 mm
Pression au sol	0.5 kgf/cm2
Portée maximum au sol (axe machine)	1045 mm
Hauteur de vidage max.	7900 mm
Rotation normale/courte	normale
Rayon rotation avant	2900 mm
Capacité de levage min en rotation	3300 kg
Capacité de levage min en avant	5400 kg
Débit d'huile (min/max)	2x 214 lt/min
Pression de service (min/max)	380 bar
Pression actuelle réglée s/machine	selon ordi bars
--- Attache	
Marque de l'attache	Likufix
Type de l'attache	48
Attache rapide	oui