67-4-0 Rétro - 26 to - métalliques - rotation courte - FAP - OMLOCK50 FH

Modèle		ZX225USLC-6 avec lame
Élément	Catégorie	Balancier 2,91 m
A Portée maximale d'excavation	mm	10110
B Profondeur maximale d'excavation	mm	6620
C Hauteur maximale de coupe	mm	11230
D Hauteur maximale de déversement	mm	8290
E Hauteur hors tout	mm	3020
F Longueur hors tout	mm	9110
G Rayon de rotation minimum	mm	2380
H Hauteur de relevage maxi.	mm	
I Profondeur d'excavation maxi.	mm	
J Angle de lame	degrés	



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Longueur transport (hors-tout)	26800 mm
Largeur transport (hors-tout)	9110 mm
Largeur avec stabilisateurs	299 mm
Hauteur transport (hors-tout)	3260 mm
--- Spécificités	
Capacité du godet SAE (min/max)	470 / 1140 lt
Largeur du godet standard	1200 cm
Force de cavage du godet	158 Kn
Garde au sol	450min mm
Pression au sol	0.560835 kgf/cm2
Portée maximum au sol (axe machine)	9990 mm
Hauteur de vidage max.	8290 mm
Rotation normale/courte	ultra-courte
Rayon rotation avant	??? / 1680ar mm
Capacité de levage min en rotation	3000 kg
Capacité de levage min en avant	3980 kg
Débit d'huile (min/max)	??? / 424 lt/min
Pression de service (min/max)	??? / 350 bar
--- Attache	
Marque de l'attache	Om Lock
Type de l'attache	50
Attache rapide	oui
Immatriculation	non