

88-5-0

Rouleau asphalte - 1'670 kg - tandem - articulé



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids transport	1670 kg
Longueur transport (hors-tout)	1890 mm
Largeur transport (hors-tout)	956 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1562/2380 mm

--- Spécificités

Diamètre des cylindres	458 mm
Empattement	1282 mm
Capacité montée sans vibration	40 %
Capacité montée avec vibration	30 %
Fréquence	60/40 Hz
Amplitude	0.5 mm
Force centrifuge	15/7 Kn
Articulation	oui
Vitesse sans vibration	8 km/h
Vitesse avec vibration	4.5 km/h

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

MOTORISATION

--- Moteur généralités

Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	16/11.9 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	23 lt

--- Batterie et coupe-circuit

INFOS COMPLEMENTAIRES

--- Immatriculation & permis circul

Immatriculation	non
-----------------	-----

--- Clés

--- Equipements divers

Conforme à la loi filtre particule	oui - partout
Filtre à particules monté s/machine	non

--- Niveau sonore