

98-1000-4

Dumper s/pneus - charge 5.50 m3 / 10'100 kg - FAP - frontal - VS xxxxx



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	5600 kg
Poids à vide effectif	5390 kg
Poids à vide constructeur	5350 kg
Poids total	15700 kg
Longueur transport (hors-tout)	4890 mm
Largeur transport (hors-tout)	2425 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2980 mm

--- Capacité

Charge utile/sellette	10100 kg
-----------------------	----------

--- Spécificités

Garde au sol	390 mm
Longueur de la benne	3000 mm
Largeur de la benne	2250 mm
Profondeur de la benne	1200 mm
Hauteur sol dessus benne	2260 mm
Forme de la benne	U3
Hauteur sur benne levée	4070 mm
Hauteur sous benne levée	1140 mm
Déversement latéral	non
Déversement	arrière
Autochargeur	non
Ridelle arrière	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Chenilles et pneus

Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	18x19.5
Dimension pneu - 2ème essieu	18x19.5

MOTORISATION

--- Moteur généralités

Marque du moteur	perkins
Puissance moteur	112/83 CV/kW
Type de transmission	hydrostatique
Vitesse maximale (avant/arrière)	30/30 km/h
Distance entre les essieux (axe)	2660 mm

--- Batterie et coupe-circuit

INFOS COMPLEMENTAIRES

--- Immatriculation & permis circul

Immatriculation	plaque déposée
-----------------	----------------

--- Clés

--- Equipements divers

Conforme à la loi filtre particule	oui
------------------------------------	-----

Filtre à particules monté s/machine	oui
-------------------------------------	-----

--- Niveau sonore
