98-450-3 Dumper s/pneus - charge 2.50 m3 / 4500 kg - 180° - VS 469729

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE	
--- Transport	
Poids à vide effectif	3430 kg
Poids à vide constructeur	3500 kg
Poids total	4500 kg
Longueur transport (hors-tout)	4177 mm
Largeur transport (hors-tout)	2078 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2765 mm
--- Capacité	
Charge utile (à ras/en tas)	1.8/2.5 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
--- Spécificités	
Longueur de la benne	2120 mm
Largeur de la benne	1830 mm
Profondeur de la benne	700 mm
Hauteur sol dessus benne	3290 mm
Forme de la benne	U
Hauteur sur benne levée	3316 mm
Hauteur sous benne levée	950 mm
Déversement latéral	oui
Déversement longitudinal	1099 mm
Déversement	180°
Autochargeur	non
Ridelle arrière	non
EQUIPEMENTS STANDARDS	
--- Attache	
--- Chenilles et pneus	
Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	365/70 R18
Dimension pneu - 2ème essieu	365/70 R18
MOTORISATION	
--- Moteur généralités	
Marque du moteur	Kubota
Puissance moteur	xx/52.2 CV/kW
Type de transmission	hydro
Vitesse maximale (avant/arrière)	30/30 km/h
Distance entre les essieux (axe)	2000 mm
--- Batterie et coupe-circuit	
INFOS COMPLEMENTAIRES	
--- Immatriculation & permis circul	
Immatriculation	oui
--- Clés	
--- Equipements divers	

Conforme à la loi filtre particule	oui
Filtre à particules monté s/machine	oui

--- Niveau sonore