98-451-5 Dumper s/pneus - charge 2.60 m3 / 4500 kg - 180° - VS 333508

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE	
--- Transport	
Poids en ordre de marche	3620 kg
Poids à vide effectif	3530 kg
Poids à vide constructeur	3450 kg
Longueur transport (hors-tout)	4300 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2800 / 2200 mm
--- Capacité	
Charge utile (à ras/en tas)	1.9 / 2.6 m3
Charge utile/sellette	4500 kg
--- Spécificités	
Garde au sol	305 mm
Longueur de la benne	2300 mm
Largeur de la benne	1550 mm
Profondeur de la benne	620 mm
Hauteur sol dessus benne	1700 / 1520 mm
Hauteur sur benne levée	3300 mm
Hauteur sous benne levée	980 mm
Déversement latéral	oui
Déversement	180°
Autochargeur	non
Ridelle arrière	non
EQUIPEMENTS STANDARDS	
--- Attache	
--- Chenilles et pneus	
Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	12.5 - 18 MPT
Dimension pneu - 2ème essieu	12.5 - 18 MPT
MOTORISATION	
--- Moteur généralités	
Marque du moteur	Kubota
Puissance moteur	72 / 53 CV/kW
Type de transmission	hydrostatique
Vitesse maximale (avant/arrière)	28/28 km/h
--- Batterie et coupe-circuit	
INFOS COMPLEMENTAIRES	
--- Immatriculation & permis circul	
Immatriculation	oui
--- Clés	
--- Equipements divers	
Conforme à la loi filtre particule	oui
Filtre à particules monté s/machine	oui

--- Niveau sonore