

188-45-0

Grappin - tri - 700 kg - ouverture 1'700 mm - p/réto de 10 à 15 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	700* kg
Longueur transport (hors-tout)	1050/1650 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm

--- Capacité

Capacité de levage (à mm)	3 to
---------------------------	------

--- Spécificités

Ouverture	1700 mm
Capacité	300 lt
Force de serrage aux couteaux	3000 kg
Rotation hydraulique	oui
Hauteur sans/avec dents fermées	1245 mm
Ouverture ext. sans/avec dents	1700 mm
Hauteur sans/avec dents ouvertes	1110 mm
Adaptable sur pelles	10-15 to
Débit d'huile conseillé	80 lt/min
Pression de service conseillée	300 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Attache rapide	selon
Type de perçage MTA	CFH
Adaptation possible s/machine	6.5-19 to
Force de levage nécessaire	3000 kg
--- Rotation et entraînement	
Débit moteur rotation (min/max)	40 lt/min
--- Dents	
Avec dents	oui