## 190-2500-0 Grappin - rocher - 2'500 kg - ouverture 3'000 mm - p/rétro de 30 à 45 to

**DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES**

| | |
|---|---|
| INFORMATIONS DE BASE | |
| **--- Transport** | |
| Poids sans attache | 2500 kg |
| Longueur transport (hors-tout) | 3000 mm |
| Largeur transport (hors-tout) | 1600 mm |
| --- Capacité | |
| **--- Spécificités** | |
| Coquilles rocher (nbre dents) | oui |
| Ouverture | 3000 mm |
| Capacité | 1500 lt |
| Force de serrage aux couteaux | 9000 kg |
| Type de grappin | rocher |
| Rotation hydraulique | oui |
| Hauteur sans/avec dents fermées | 1900 mm |
| Ouverture ext. sans/avec dents | 3000 mm |
| Hauteur sans/avec dents ouvertes | 1600 mm |
| Adaptable sur pelles | 30 à 40 to |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 160 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 350 bar |
| **EQUIPEMENTS STANDARDS** | |
| **--- Attache** | |
| Marque de l'attache | diverses |
| Type de l'attache | diverses |
| Type de perçage MTA | I |
| --- Rotation et entraînement | |
| Débit moteur rotation (min/max) | 30 lt/min |
| Pression max leakage rotation | 100 bar |
| --- Dents | |