

194-2410-0

Godet trieur - fixe - 520 kg - 0.27 m3 - p/rétro de 7 à 11 to



## DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

### INFORMATIONS DE BASE

#### --- Transport

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Poids sans attache             | 570 kg  |
| Longueur transport (hors-tout) | 1040 mm |
| Longueur sans dent             | 850 mm  |
| Largeur transport (hors-tout)  | 1100 mm |
| Hauteur avec attache           | 820 mm  |
| Hauteur sans attache           | 900 mm  |

#### --- Spécificités

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Quantité pour criblage optimal   | 0.175 m3      |
| Quantité pour criblage optimal   | 175 lt        |
| Capacité SAE                     | 0.27 m3       |
| Capacité SAE                     | 270 lt        |
| Surface de criblage              | 0.87 m2       |
| Grilles interchangeables         | oui           |
| Dimensions grilles possibles     | 50x50 mm      |
| Débit d'huile L1 (min/max)       | 75/??? lt/min |
| Débit d'huile conseillé          | 75 lt/min     |
| Pression de service L1 (min/max) | 150/175 bar   |
| Pression de service conseillée   | 175 bar       |

### EQUIPEMENTS STANDARDS

#### --- Attache

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Marque de l'attache | diverses |
| Type de l'attache   | diverses |
| Type de perçage MTA | EF       |
| Autres perçages     | non      |

#### --- Adaptation

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Adaptation possible s/machine | 7 to |
|-------------------------------|------|

#### --- Dents

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Avec dents      | oui |
| Nombre de dents | 6   |