

505-2000-0

Fraise transversale - 2'200 kg - ER 2000 - p/réto de 30-50 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Longueur transport (hors-tout)	1580 mm
Largeur transport (hors-tout)	1240 mm
Hauteur transport (hors-tout)	680 mm

--- Spécificités

Diamètre du tambour	680 mm
Nombre de burins	56 pce
Modèle des burins "fournisseur"	19/75/70/30 Q
Débit d'huile recommandé	380 lt/min
Vitesse rotation (lt/min)	65 tr/min
Couple arbre de sortie (bar)	22300-33500 Nm
Capacité de coupe (bar)	65600-98500 N

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	360/410 lt/min
Débit d'huile conseillé	380 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	/350 bar
Pression de service conseillée	350 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Adaptation optimale s/machine	35-50 to
-------------------------------	----------

INFOS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONS

--- Généralités MTA