

505-50-0

Fraise transversale - 100 kg - ER 50 - p/réto de 1-3 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Longueur transport (hors-tout)	610 mm
Largeur transport (hors-tout)	480 mm
Hauteur transport (hors-tout)	225 mm

--- Spécificités

Diamètre du tambour	225 mm
Nombre de burins	60 pce
Modèle porte burins	PH 50
Modèle des burins "fournisseur"	11/28/24/12
Modèle des burins "MTA"	Ø 12 S (11)
Débit d'huile recommandé	25-38 lt/min
Vitesse rotation (lt/min)	150 tr/min
Couple arbre de sortie (bar)	960-1420 Nm
Capacité de coupe (bar)	8500-12600 N

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	60 lt/min
Débit d'huile conseillé	25-38 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Pression de service conseillée	150 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Adaptation optimale s/machine	1-3 to
-------------------------------	--------

INFOS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONS

--- Généralités MTA