

520-500-0

Pince broyeur - 860 kg - 560 mm - rotatif - IRP 500 - p/réto 10-20 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	900 kg
Poids sans attache	860 kg
Classe de transport	D
Longueur sans attache	1860 mm
Longueur avec attache	2260 mm
Largeur transport (hors-tout)	820 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1860 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	non
Pince démolition	oui
Force de serrage à l'extrémité	35 to
Force de serrage aux couteaux	110 to
Couteau	oui
Longueur des couteaux	100 mm
Fixation des couteaux	boulonné
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	560 mm
Largeur mâchoires fixes	340 mm
Mâchoire interchangeable	non

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	150/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	320 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	10/15 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	80 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Attache interchangeable	oui
-------------------------	-----

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA	F
---------------------	---

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	10 - 20 to
-------------------------------	------------