

520-850-0

Pince broyeur - 1700 kg - 820 mm - rotatif - IRP 18 X - p/réto 14-30 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids en ordre de marche	2200 kg
Poids sans attache	1750 kg
Classe de transport	E
Longueur avec attache	2400 mm
Largeur transport (hors-tout)	1160 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2350 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	oui
Pince cisaille	non
Pince démolition	oui
Ouverture à l'extrémité	730 mm
Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	215 to
Couteau	oui
Longueur des couteaux	240 mm
Fixation des couteaux	boulonné
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	725 mm
Largeur mâchoires fixes	420 mm
Mâchoire interchangeable	non

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	180/220 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	420 bar
Pression de service conseillée	350 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	16/25 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	80 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Attache interchangeable	oui
-------------------------	-----

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA	I
---------------------	---

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	19-30 to
-------------------------------	----------