

521-400-1

Pince broyeur - 550 kg - 525 mm - fixe - p/ 7.5-13 to - IFP 400



## DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

## INFORMATIONS DE BASE

## --- Transport

Poids en ordre de marche ? kg

Poids sans attache 550 kg

Longueur sans attache ? mm

Longueur avec attache ? mm

Largeur transport (hors-tout) 1300 mm

Hauteur transport (hors-tout) 1400 mm

## --- Spécificités

Pince broyeur oui

Pince cisaille non

Pince démolition oui

Ouverture à l'extrémité 525 mm

Ouverture aux couteaux ? mm

Force de serrage cylindre ? to

Force de serrage à l'extrémité 35 to

Force de serrage aux couteaux 110 to

Couteau oui

Longueur des couteaux 100 mm

Fixation des couteaux ?

Diamètre maximum de coupe (métal) 35 mm

Ouverture de la mâchoire 525 mm

Longueur de la mâchoire ? mm

Largeur mâchoires fixes ? mm

Mâchoire interchangeable non

## SYSTEME HYDRAULIQUE

## --- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max) 80-120 lt/min

Débit d'huile conseillé ? lt/min

Pression de service L1 (min/max) 250 bar

Pression de service conseillée ? bar

Pression retour max L1 ? bar

## EQUIPEMENTS STANDARDS

## --- Attache

Attache interchangeable oui

## --- Perçage MTA

Type de perçage MTA F

## --- Adaptation

Adaptation possible s/machine 7.5-13 to

Adaptation optimale s/machine ? to