

524-207-2

Pince universelle - 2200 kg - 450 mm - p/15-23 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 2400 kg

Poids sans attache 2260 kg

Dimensions hors-tout (LxlxH) 2200x1200x1000 mm

Longueur sans attache 2200 mm

--- Spécificités

Pince broyeur oui

Pince cisaille non

Pince démolition non

Ouverture à l'extrémité 450 mm

Force de serrage à l'extrémité 90 to

Force de serrage aux couteaux 350 to

Couteau oui

Fixation des couteaux boulonné

Diamètre maximum de coupe (métal) 35 mm

Ouverture de la mâchoire 450 mm

Longueur de la mâchoire 600/830 mm

Largeur mâchoires fixes 380/510 mm

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 4

Position pince ou marteau pince

Débit d'huile L1 (min/max) 150/250 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 350 bar

Débit d'huile L2 (min/max) 10/20 lt/min

Pression de service L2 (min/max) 140 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA IJ

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 15/23 to