

524-457-0

Pince universelle - 3940 kg - 760 mm - p/38-50 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids sans attache 3900 kg

Longueur sans attache 2710 mm

--- Spécificités

Force de serrage cylindre 140/640 to

Force de serrage à l'extrémité 140 to

Force de serrage aux couteaux 640 to

Couteau oui

Longueur des couteaux 740 mm

Fixation des couteaux boulonné

Diamètre maximum de coupe (métal) 55 mm

Ouverture de la mâchoire 760 mm

Longueur de la mâchoire xxx/910 mm

Largeur mâchoires fixes 410/560 mm

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Position pince ou marteau pince

Débit d'huile L1 (min/max) 300/400 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 350 bar

Débit d'huile L2 (min/max) 10/20 lt/min

Pression de service L2 (min/max) 140 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA J

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine 36-60 to

Adaptation optimale s/machine 38-58 to