

524-558-1

Pince universelle - 6'000 kg - 1275 mm - p/51-65 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche 7'050 kg

Poids sans attache 6'000 kg

Dimensions hors-tout (LxLxH) 3200x1800x1100 mm

Longueur sans attache 3200 mm

--- Spécificités

Pince broyeur oui

Pince cisaille oui

Pince démolition oui

Ouverture à l'extrémité 1'275 mm

Force de serrage à l'extrémité 135 to

Force de serrage aux couteaux 740 to

Couteau oui

Fixation des couteaux boulonné

Diamètre maximum de coupe (métal) 70 mm

Ouverture de la mâchoire 1275 mm

Longueur de la mâchoire 1315 mm

Largeur mâchoires fixes 460 mm

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires 5

Position pince ou marteau pince

Débit d'huile L1 (min/max) 400/600 lt/min

Pression de service L1 (min/max) 350 bar

Débit d'huile L2 (min/max) 30/60 lt/min

Pression de service L2 (min/max) 140 bar

Besoin du retour libre oui

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA JLK

--- Adaptation