

525-650-0

Pince démolition primaire - 6430 kg - 1680 mm - rotatif - p/ 66-85 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids sans attache	6580 kg
Classe de transport	H
Longueur sans attache	2950 mm
--- Spécificités	
Ouverture à l'extrémité	1680 mm
Force de serrage à l'extrémité	145 to
Force de serrage aux couteaux	590 to
Couteau	oui
Longueur des couteaux	325 mm
Fixation des couteaux	boulonné
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1680 mm
Largeur mâchoires fixes	100 mm
Mâchoire interchangeable	non

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	5
Position pince ou marteau	pince
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	30 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	140 bar
Besoin du retour libre	oui

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	interchangeable
--- Perçage MTA	

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	64-88 to
Adaptation optimale s/machine	66-85 to