

526-250-1

Casse rail - 2210 kg - rotatif - p/ 22-30 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	2210 kg
Poids sans attache	2180 kg
Longueur sans attache	2500 mm
Largeur transport (hors-tout)	730 mm
Hauteur transport (hors-tout)	940 mm

--- Spécificités

Pince broyeur	non
Pince cisaille	oui
Pince démolition	non
Force de serrage cylindre	465 to
Force de serrage à l'extrémité	205 to
Force de serrage aux couteaux	280 to
Fixation des couteaux	boulonné
Mâchoire interchangeable	non

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	4
Position pince ou marteau	pince
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	320 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	10 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	140 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	plaque percée
---------------------	---------------

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA	I
---------------------	---

--- Adaptation

Adaptation optimale s/machine	9-12 to
-------------------------------	---------