

530-100-0

Marteau INDECO - 59 kg - HP 100 TP - p/rétro de 0.5 à 2 to

**DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES**

Pression ajustée à l'excavateur: 160 bars

INFORMATIONS DE BASE**--- Transport**

Poids en ordre de marche	59 kg
Poids sans attache	48 kg
Hauteur transport (hors-tout)	612/815 mm

--- Spécificités

Diamètre de l'outil	42 mm
Longueur de l'outil	203 mm
Nombre de frappes par minute	400/1900
Classe d'énergie par frappe	160 joules
Energie max absorbée	3.5 kW
Viscosité huile à 30-70°C	15-90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE**--- Pressions/débits (accessoires)**

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	10-28 lt/min
Débit d'huile conseillé	15-20 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Pression de service conseillée	115-120 bar
Pression retour max L1	16 bar
Besoin du retour libre	non

EQUIPEMENTS STANDARDS**--- Attache**

Type de perçage MTA	A
Perçage MTA (A) - diamètre trou	oui mm
Autres percages	non

--- Plaque fixation**--- Adaptation**

Adaptation possible s/machine	0.5 - 2 to
Adaptation optimale s/machine	0.5 - 1.2 to

--- Equipements divers