

530-1200-0

Marteau INDECO - 650 kg - HP 1200 - p/rétro de 6.5 à 16 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 170 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	650 kg
Poids sans attache	525 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1750 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil	37 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Longueur de l'outil	760 mm
Nombre de frappes par minute	450/980
Classe d'énergie par frappe	1490 joules
Energie max absorbée	16.5 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	70-105 lt/min
Débit d'huile conseillé	85-95 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Pression de service conseillée	120-125 bar
Pression retour max L1	1-8 bar
Besoin du retour libre	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	F8
Perçage MTA (F) - diamètre trou	22 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	6.5 - 16 to
Adaptation optimale s/machine	8 - 13 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui