

530-150-85

Marteau INDECO - 80 kg - HP 150 HD/TP - p/rétro de 0.7 à 3 to - réf. 28301



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Longueur sans attache	995 mm
Longueur avec attache	995 mm
Largeur transport (hors-tout)	270 mm
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Longueur de l'outil	440 mm
Nombre de frappes par minute	470-1780
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Energie max absorbée	5.5 kW
Température de l'huile	-20 à +75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Débit d'huile conseillé	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Pression de service conseillée	105-125 bar
Pression retour max L1	13 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	A1 B2
Perçage MTA (A) - diamètre trou	oui 18 mm
Perçage MTA (B) - diamètre trou	oui 17 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

Longueur de la plaque de fixation	270 mm
Largeur de la plaque de fixation	195 mm
Epaisseur de la plaque de fixation	15 mm

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	0.7 à 3 to
Adaptation optimale s/machine	0.8 à 2.5 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	non