

530-1500-0

Marteau INDECO - 850 kg - HP 1500 - p/rétro de 10 à 20 to

**DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES**

Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	850 kg
Poids sans attache	650 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1830 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil	65 kg
Diamètre de l'outil	110 mm
Longueur de l'outil	900 mm
Nombre de frappes par minute	420/1000
Classe d'énergie par frappe	1720 joules
Energie max absorbée	20 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	80-125 lt/min
Débit d'huile conseillé	100-110 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Pression de service conseillée	120-125 bar
Pression retour max L1	1-8 bar
Besoin du retour libre	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	F9
Perçage MTA (F) - diamètre trou	22 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

Adaptation possible s/machine	10 - 20 to
Adaptation optimale s/machine	12 - 17 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui