

530-200-0

Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 - p/réto de 1.4 à 5 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 160 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
--- Spécificités	
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Longueur de l'outil	530 mm
Nombre de frappes par minute	700/1800
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Energie max absorbée	4.5 kW
Température de l'huile	-20 à +75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Débit d'huile conseillé	25-35 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Pression de service conseillée	115-120 bar
Pression retour max L1	10-20 bar
Besoin du retour libre	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	B2
Perçage MTA (B) - diamètre trou	17 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	1.4 - 5 to
Adaptation optimale s/machine	2 - 4 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui