530-2000-0 Marteau INDECO - 1'200 kg - HP 2000 - p/rétro de 15 à 25 to

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 180 bars

INFORMATIONS DE BASE	
--- Transport	
Poids en ordre de marche	1200 kg
Poids sans attache	900 kg
Hauteur transport (hors-tout)	2130 mm
--- Spécificités	
Poids de l'outil	86 kg
Diamètre de l'outil	120 mm
Longueur de l'outil	1000 mm
Nombre de frappes par minute	460/940
Classe d'énergie par frappe	2440 joules
Energie max absorbée	26 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst
SYSTEME HYDRAULIQUE	
--- Pressions/débits (accessoires)	
Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	110-150 lt/min
Débit d'huile conseillé	125-135 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	115-140 bar
Pression de service conseillée	125-130 bar
Pression retour max L1	1-5 bar
Besoin du retour libre	non
EQUIPEMENTS STANDARDS	
--- Attache	
Type de perçage MTA	H11
Perçage MTA (H) - diamètre trou	22 mm
Autres perçages	non
--- Plaque fixation	
--- Adaptation	
Adaptation possible s/machine	15 - 25 to
Adaptation optimale s/machine	18 - 22 to
--- Equipements divers	
LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui