

530-3000-0

Marteau INDECO - 1'900 kg - HP 3000 - p/rétro de 19 à 32 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 200 bars

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids en ordre de marche	1900 kg
Poids sans attache	1500 kg
Hauteur transport (hors-tout)	2450 mm

--- Spécificités

Poids de l'outil	125 kg
Diamètre de l'outil	140 mm
Longueur de l'outil	1100 mm
Nombre de frappes par minute	360/870
Classe d'énergie par frappe	4370 joules
Energie max absorbée	38 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	145-180 lt/min
Débit d'huile conseillé	160-170 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	125-150 bar
Pression de service conseillée	135-140 bar
Pression retour max L1	1-5 bar
Besoin du retour libre	non

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	I14
Perçage MTA (I) - diamètre trou	27 mm
Autres perçages	non

--- Plaque fixation

--- Adaptation

Adaptation possible s/machine	19 - 32 to
Adaptation optimale s/machine	21 - 28 to

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui