530-350-0 Marteau INDECO - 230 kg - HP 350 - p/rétro de 1.7 à 6.5 to

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 160 bars

INFORMATIONS DE BASE	
--- Transport	
Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
--- Spécificités	
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Longueur de l'outil	580 mm
Nombre de frappes par minute	540/1540
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Energie max absorbée	7.5 kW
Température de l'huile	-20 à +75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst
SYSTEME HYDRAULIQUE	
--- Pressions/débits (accessoires)	
Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Débit d'huile conseillé	35-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Pression de service conseillée	115-120 bar
Pression retour max L1	10-20 bar
Besoin du retour libre	non
EQUIPEMENTS STANDARDS	
--- Attache	
Type de perçage MTA	B2
Perçage MTA (B) - diamètre trou	17 mm
Autres perçages	non
--- Plaque fixation	
--- Adaptation	
Adaptation possible s/machine	1.7 - 6.5 to
Adaptation optimale s/machine	2.5 - 5 to
--- Equipements divers	
LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui