

530-7000-0

Marteau INDECO - 4'000 kg - HP 7000 - p/rétro de 32 à 63 to



#### DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 210 bars

#### INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Poids en ordre de marche	4000 kg
Poids sans attache	3300 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3200 mm
--- Spécificités	
Poids de l'outil	280 kg
Diamètre de l'outil	180 mm
Longueur de l'outil	1450 mm
Nombre de frappes par minute	310-580
Classe d'énergie par frappe	10350 joules
Energie max absorbée	75 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst

#### SYSTEME HYDRAULIQUE

#### --- Pressions/débits (accessoires)

Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	250-305 lt/min
Débit d'huile conseillé	275-285 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-165 bar
Pression de service conseillée	145-150 bar
Pression retour max L1	1-5 bar
Besoin du retour libre	non

#### EQUIPEMENTS STANDARDS

#### --- Attache

Type de perçage MTA	J18
Perçage MTA ( J ) - diamètre trou	39 mm
Autres perçages	non

#### --- Plaque fixation

#### --- Adaptation

Adaptation possible s/machine	32 - 63 to
Adaptation optimale s/machine	36 - 52 to

#### --- Equipements divers

LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui