

530-7000-1

Marteau INDECO - 4'000 kg - 7000 HD - p/rétro de 32 à 63 to - réf. 62



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

| | |
|-------------------------------|---------|
| Poids en ordre de marche | 4000 kg |
| Poids sans attache | 3300 kg |
| Hauteur transport (hors-tout) | 3200 mm |

--- Spécificités

| | |
|------------------------------|----------------|
| Poids de l'outil | 280 kg |
| Diamètre de l'outil | 180 mm |
| Longueur de l'outil | 1450 mm |
| Nombre de frappes par minute | 320-580 |
| Classe d'énergie par frappe | 10040 joules |
| Energie max absorbée | 70 kW |
| Température de l'huile | -20 à + 75 ° C |
| Viscosité huile à 30-70°C | 15 + 90 cst |

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Débit d'huile L1 (min/max) | 250-305 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 140-165 bar |

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Type de perçage MTA | J |
| Perçage MTA (J) - diamètre trou | oui mm |

--- Plaque fixation

--- Adaptation

| | |
|-------------------------------|------------|
| Adaptation possible s/machine | 32 à 63 to |
| Adaptation optimale s/machine | 36 à 52 to |

--- Equipements divers